

8. 主要諸元

型 式	H-800GX	VH-1500GX	VH-2200GX (VHSC-2200GX)	VH-2600GX*	VH-3400GX
破 碎 力	8トン(米トン)	15トン(米トン)	22トン(米トン)	26トン(米トン)	34トン(米トン)
サイクルタイム	20秒	8秒	14秒	12秒	14秒
最大処理長	46cm	48cm	63cm	←	←
エンジン	ホンダGX120	GX ホンダGX-160	ホンダGX160	ホンダGX270	ホンダGX340
コントロールバルブ	オートリターン付	←	←	←	←
作業ポジション	横型	縦・横兼用	縦・横兼用	←	←
油圧ポンプ	1段2.7GPM	2ステージ11GPM	2段11GPM	2段16GPM	←
油 圧 シリンダー	45×7×3.2 (cm)	47.5×8.9× 3.8(cm)	60×10×4.5 (cm)	60×10×5 (cm)	60×12.5×5 (cm)
ウェッジ(刃)	ハイカーボンスチール	←	←	←	←
タイヤ	2.50×4	4.80-8	4.80×8 (クローラ)	4.80×8 フェンダー付	←
牽引ヒッチ	移動ハンドル付	2" ボールヒッチ	2" ボールヒッチ	←	←
油圧タンク	4.5ℓ	11ℓ	18ℓ	19ℓ	35ℓ
油圧オイル	油圧作動油32"	←	←	←	←
重 量	62kg	135kg	210kg(320kg)	220kg	250kg
寸 法	L130×W55× H60(cm)	L164×W100× H86(cm)	L210×W110×H95(cm) (VHSC-2200) L204×W58×H113(cm)	←	L230×W120× H100(cm)
(縦型時)	-	L164×W100× H100(cm)	L145×W110×H210(cm) (VHSC-2200) L175×W58×H179(cm)	←	L200×W120× H190(cm)
エンジンオプション	BS…B&S EX…ロビンEX-13	EX ロビンEX17	GC…ホンダ GC160		